



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Kortnavn utstyr	iATLc+c
Produkt eller type komponent	Multilevel centralized control auxiliary
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz impuls

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Remote control type	2 entries for switch
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	86 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71 mm
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTLc Acti 9 iTL iATLc Acti 9 iTL iATLc+s

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC 60669-2-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	75 g
Forpakning 1 høyde	2,9 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm

Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	640 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,288 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------