



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Kortnavn utstyr	IATL4
Produkt eller type komponent	Step by stel control auxiliary
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Remote control type	Trykknapp
Stegrekkefølge	1st impulse - TL1 on, TL2 off 3rd impulse - TL1 on, TL2 on 4th impulse - TL1 off, TL2 off 2nd impulse - TL1 off, TL2 on
Monteringsmetode	Fast mellom to TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	86 mm
Bredde	36 mm
Dybde	71 mm
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm ² - kabel stivhet: stiv - med endehylse Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel Tunnelklemmer kabel 1...4 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc
Produktkompatibilitet	ITL (32 A) ITL (16 A)

Miljø

Overspenningskategori	III
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Standarder	EN/IEC 60669-2-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	200 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	7,701 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------