



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kortnavn utstyr              | IC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall poler                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antall poler med vern        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] merkestrøm              | 1,6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type nettverk                | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurve kode                   | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bryteevne                    | 15000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1<br>100 KA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>20 KA Icu på 60...72 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>25 KA Icu på 12 - 60 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Category A conforming to EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Egnethet for isolasjon       | Yes conforming to EN 60947-2<br>Yes conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standarder                   | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnetic tripping limit         | 3 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ics] service bryteevne         | 100 KA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>20 KA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 72 V DC<br>20 KA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 72 V DC<br>25 KA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V DC<br>25 KA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V DC |
| Strømbegrensningsklasse         | 3 conforming to EN 60898-1<br>3 conforming to IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 6 kV conforming to EN 60947-2<br>6 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaktposisjonsindikering      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrolltype                    | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokal varslings                 | Trip indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monteringsmetode                | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montering                       | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Top or bottom: YES                                                                                                              |
| 9 mm polbredde                                 | 2                                                                                                                               |
| Høyde                                          | 85 mm                                                                                                                           |
| Bredde                                         | 18 mm                                                                                                                           |
| Dybde                                          | 78,5 mm                                                                                                                         |
| Vekt                                           | 0,215 kg                                                                                                                        |
| Farge                                          | White                                                                                                                           |
| Mekanisk levetid                               | 20000 sykluser                                                                                                                  |
| Elektrisk levetid                              | 10000 cycles                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer                             | Single terminal (top or bottom) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid<br>Single terminal (top or bottom) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible |
| Avmantlings lengde                             | 14 mm for top or bottom connection                                                                                              |
| Tiltrekningsmoment                             | 2 N.m top or bottom                                                                                                             |
| Jordfeilbeskyttelse                            | Uten                                                                                                                            |

## Miljø

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP20 i samsvar med EN 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3 conforming to EN 60947-2<br>3 conforming to IEC 60947-2   |
| Overspenningskategori            | IV                                                          |
| Tropisk beskyttelse              | 2 conforming to IEC 60068-1                                 |
| Relativ fuktighet                | 95 % at 55 °C                                               |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m                                                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                 |

## Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 114 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 1,7 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 7,1 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 9,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1     |
| Antall enheter forpakning 2 | 12      |
| Forpakning 2 vekt           | 1,42 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 10 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 8 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 22 cm   |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |
| Halogeninnhold             | Halogenfritt produkt                                                                                                            |

## Garantiperiode

Garanti

18 months