



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Kambryterkropp
Type komponent	K2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Sub-assembly composition	Kontaktblokk med festeplate
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	3P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45° Venstre: 0° - 315°
Montasjeplassering	Front
Festemetode	Ø 22 mm hull
Innfatningsmateriale	Plast

Komplementær

Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Nominell forbrukt effekt drift W	1300 W AC-3, 230 V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 14000 W AC-21, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 17000 W AC-21, 550...600 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 W AC-3, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2200 W AC-3, 400V 1 fase i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-23A, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 400V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 faser i samsvar med IEC 947-3
[Ie] nominell driftsstøm AC	8 A på 400V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 10,8 A på 400V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 14,6 A på 230 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 4,7 A på 690 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,4 A på 690 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 6,5 A på 500 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,3 A på 230 V AC-3 3 faser i samsvar med IEC 947-3 8,9 A på 500 V AC-23A 3 faser i samsvar med IEC 947-3 2 A på 500 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 3 A på 400V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1 4 A på 230 V AC-15 i samsvar med IEC 947-5-1
Elektrisk levetid	200000 Cycles AC-23 200000 Cycles AC-3 600000 Cycles AC-15 600000 cycles AC-21
Bruksområde	2.5 Cyc/Mn AC-21 2.5 Cyc/Mn AC-23 2.5 Cyc/Mn AC-3 8.333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A cartridge fuse, type gG
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 KV in isolating function 6 kV i samsvar med IEC 947-1

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Driftsområde kontakter	Treg brems
Positiv åpning	Med
Elektrisk tilkobling	Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm ² Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Vekt	0,14 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-3 for hovedstrøm EN/IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013
Product certifications	CSA 240 V 1 hp 1 phase CSA 240 V 3 hp 3 phases 2 -pole(s) UL 240 V 1 hp 3 phases UL 240 V 0.33 hp 1 phase 2 -pole(s)
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Støtmotstand	30 gn conforming to IEC 68-2-27
Vibrasjonsmotstand	5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)
Overspenningskategori	Class II conforming to IEC 536 Class II conforming to NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	142 g
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------