



### Teknisk informasjon

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Range of product             | Acti 9                         |
| Kortnavn utstyr              | IATLz                          |
| Produkt eller type komponent | Impedance adaptation auxiliary |
| Styrespenning                | 130...240 V AC 50/60 Hz        |

### Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning         | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Remote control type             | Lystrykknapp 3 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsmetode                | Fast, på venstre side for TL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering                       | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 mm polbredde                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Høyde                           | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                           | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farge                           | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: stiv<br>Tunnelklemmer kabel 0,5...4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: stiv - med endehylse<br>Tunnelklemmer kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel<br>Tunnelklemmer kabel 1...4 mm <sup>2</sup> - kabel stivhet: fleksibel - med endehylse |
| Avmantlings lengde              | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiltrekningsmoment              | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompatibel med                  | Acti 9 iTL iTL<br>Acti 9 iTL iTLi<br>Acti 9 iTL iTLs<br>Acti 9 iTL iTLc                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktkompatibilitet           | ITL (32 A)<br>ITL (16 A)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Overspenningskategori            | III                          |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropisk beskyttelse              | 2                            |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                  |
| Standarder                       | EN/IEC 60669-2-2             |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 94 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 1,8 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 8 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 9 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 12       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,17 kg  |
| Forpakning 2 høyde          | 9 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 9 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 23 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 72       |
| Forpakning 3 vekt           | 7,568 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                              |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.      |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|