



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serie                             | Spacial                                                   |
| Tilbehør / separat del kategori   | Montasjetilbehør                                          |
| Produkt eller type komponent      | Montasjeplate                                             |
| Applikasjon                       | Multi-purpose                                             |
| Kapslingens nominelle dimensjoner | 400 MmB: 300 mm<br>300 mmB: 400 mm                        |
| Montasjeplassering                | Trinn lysbilde<br>Direkte feste på backstuds              |
| Monteringsplate beskrivelse       | Flat                                                      |
| Kompatibel med                    | Spacial S3D<br>Spacial CRN<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Antall pr. sett                   | Sett å 1                                                  |
| Materiale                         | Galvanisert stål                                          |

### Komplementær

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Festemetode                  | Skrudd på backstuds - skruetype M8<br>Ved å feste elementet |
| Permanent tillatt belastning | 60 kg                                                       |
| Høyde                        | 350 mm                                                      |
| Bredde                       | 250 mm                                                      |
| Dybde                        | 125 mm                                                      |
| Tykkelse                     | 1,8 mm                                                      |
| Vekt                         | 1,28 kg                                                     |
| Variant particularity        | Installasjon i kabinetter med inverterte dimensjoner        |

### Packing Units

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,280 kg   |
| Forpakning 1 høyde  | 350,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 250,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 5,000 mm   |

### Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|