



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Elektrisk og mekanisk skjøl
Produktkompatibilitet	KN
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A 63 A
Produktserie	Reservedel
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...500 V
Kontrolltype	Kommuniserende
Antall kretser	1
Bredde	200 mm
Dybde	38 mm
Høyde	100 mm
Vekt	600 g

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	640 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	9,42 kg
Forpakning 2 høyde	15,8 cm
Forpakning 2 bredde	28,5 cm
Forpakning 2 lengde	43,5 cm
Enhetstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	15
Forpakning 3 vekt	95,2 kg
Forpakning 3 høyde	16 cm
Forpakning 3 bredde	29 cm
Forpakning 3 lengde	44 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------