



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produktspekter	Renova
Kortnavn utstyr	SBD200LED
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Incandescent lamp 230 V halogen lamp LED lamp Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer Low voltage halogen lamp with electronic transformer
Effektområde	Halogen lamp: 4...400 W Incandescent lamp: 4...400 W LED lamp: 4...40 W (RL LED mode) LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4 W...400 VA
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A at 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s) 2 x 1.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s)
Materiale	Thermoplastic: central plate Thermoplastic: knob
Type overflate	Ubehandlet
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Diameter	71 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	91,000 g
Forpakning 1 høyde	51,000 mm
Forpakning 1 bredde	73,000 mm
Forpakning 1 lengde	73,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------