



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Kaedra                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent    | Værbestandig kabinett                                                                                           |
| Kapslingstype                   | Kabinett for modulær enhet med grensesnitt                                                                      |
| Tilbehør inkludert i kapslingen | 1 merkesett<br>En plate for trykknapp kontroll<br>2 klemmer 16 hull<br>1 strips<br>Feste for 1 rekkeklemmeblokk |
| Monteringsplate beskrivelse     | Hullet                                                                                                          |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering av kapsling          | Overflate                                                                                                                        |
| Antall 18 mm moduller per rad  | 12                                                                                                                               |
| Totalt antall 18 mm moduler    | 12                                                                                                                               |
| Antall horisontale rader       | 1                                                                                                                                |
| Elektrisk isolasjonsklasse     | Dobbel isolasjon<br>Klasse II                                                                                                    |
| Antall åpninger av grensesnitt | 1                                                                                                                                |
| Number of plates               | 1 for push-button controls                                                                                                       |
| Provided equipment             | 1 markerings kit<br>1 ledningsstropp<br>1 plate for push-button control<br>1 terminal block support<br>2 terminal block 16 holes |
| Type frontdeksel               | Reverserbar<br>Gjennomsiktig                                                                                                     |
| Effekttap i W                  | 28 W                                                                                                                             |
| [In] merkestrøm                | 90 A                                                                                                                             |
| Type festeskinne               | DIN                                                                                                                              |
| Number of pre-cutouts PG ISO   | 17                                                                                                                               |
| Antall rekkeklemmer            | 2 med 16 kurs                                                                                                                    |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | Optional keylock                                                                                                                 |
| Kapslingsmateriale             | Self-extinguishing polymer                                                                                                       |
| Basisdimensjon                 | 90 x 100 mm                                                                                                                      |
| Bredde                         | 448 mm                                                                                                                           |
| Høyde                          | 280 mm                                                                                                                           |
| Dybde                          | 160 mm                                                                                                                           |
| Innvendig dybde                | 88 mm                                                                                                                            |
| Farge                          | Dør: transparent grønn<br>Enclosure: light grey (RAL 7035)                                                                       |

## Miljø

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                         | IEC 670<br>IEC 60529<br>EN 50102<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262<br>IEC 60439-3                                    |
| Brannmotstand                      | 650 °C conforming to IEC 60695-2-1                                                                              |
| IP-grad                            | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                    |
| IK beskyttelsesklasse              | IK09 conforming to EN 50102                                                                                     |
| Environmental characteristics (UV) | UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010<br>Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013 |
| Overspenningskategori              | II                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift         | -25...60 °C                                                                                                     |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 2,625 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 17 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 29 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 46,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | P12      |
| Antall enheter forpakning 2 | 36       |
| Forpakning 2 vekt           | 106,5 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfritt produkt                                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|