



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	Sett med 3 merker 2 terminal block 32 holes Feste for 1 rekkeklemmeblokk 3 strips
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	36
Antall horisontale rader	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Provided equipment	3 markerings kit 3 ledningsstropp 1 terminal block support 2 terminal block 32 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 med 32 kurs
Distribution block outgoers	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Enclosure: light grey (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 EN 50262
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,53 kg
Forpakning 1 høyde	16,5 cm
Forpakning 1 bredde	35,5 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	111,66 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------