




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall pr. sett	10 stk.
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Metall

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ASA + PC
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	19 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	SS 4280834 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	NEMKO FI SEMCO
IP-grad	IP20 also with visual parts removed IP44 with additional sealing kit

Packing Units

Forpakning 1 vekt	83,000 g
Forpakning 1 høyde	40,000 mm
Forpakning 1 bredde	80,000 mm
Forpakning 1 lengde	80,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------