



### Teknisk informasjon

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                              | Prisma                                                                                                                                                                                      |
| Produktspekter                     | Prisma G                                                                                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent       | Montasjeplate                                                                                                                                                                               |
| Tilbehør / separat del kategori    | Installasjonstilbehør                                                                                                                                                                       |
| Kompatibel med                     | Prisma Pack 250 duct<br>Prisma G duct                                                                                                                                                       |
| Installation description           | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Pack enclosure - width 300 mm                                                                             |
| Installert utstyr                  | FuPact: fixed ISFT160 - control: fuse carriers handle - vertical installation                                                                                                               |
| Polene beskrivelse                 | 1 x 3P: fixed ISFT160 vertical installation                                                                                                                                                 |
| Antallet vertikale moduler (50 mm) | 6 module(s): ISFT160, direct in 300 mm Widefloor-standing duct<br>6 module(s): ISFT160, direct in 300 mm Widewall-mounted duct<br>9 module(s): ISFT160, direct in 300 mm WidePack enclosure |
| Standarder                         | IEC 61439-2                                                                                                                                                                                 |
| Produktsertifikater                | ASEFA                                                                                                                                                                                       |

### Komplementær

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type overflate       | Glatt<br>Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farge                | Hvit (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bredde               | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Høyde                | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vekt                 | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Functional unit      | 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder<br>Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder<br>Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm<br>300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT160 fixed fuse carriers handle vertical 3P 1 direct 9 150 mm |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 400 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 6,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 10 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 22 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | CAR     |
| Antall enheter forpakning 2 | 12      |
| Forpakning 2 vekt           | 5,56 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 40 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 20 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P12     |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 3 | 48       |
| Forpakning 3 vekt           | 22,24 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|