



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall pr. sett	1 del
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Lokal varsling	LED grønn, 0,7 mA
Signalfunksjon	POWER ON
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ASA + PC
Innbyggingsdybde	28 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	NEK 502:2006 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	FI SEMKO NEMKO
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	96,000 g
Forpakning 1 høyde	53,000 mm
Forpakning 1 bredde	76,000 mm
Forpakning 1 lengde	76,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------