



### Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | Renova                        |
| Produkt eller type komponent | Stikkontakt                   |
| Enhetens utseende            | Med fast ramme                |
| Antall pr. sett              | Sett á 5                      |
| Produktkompatibilitet        | Kompletteres med Renova ramme |

### Komplementær

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall uttak               | 2                                                                                                                     |
| Montering av enhet         | Innfelt                                                                                                               |
| Stikkontakt koblingsskjema | 2P + J                                                                                                                |
| Beskrivelse av uttak       | Sidejord                                                                                                              |
| Standard plugg             | Schuko                                                                                                                |
| Merkestrøm                 | 16 A                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning         | 250 V AC                                                                                                              |
| Fargetone                  | White (RAL 9010)                                                                                                      |
| Tilkoblinger               | Skrulklemmer                                                                                                          |
| Type skruhode              | Pozidriv Nr 1 og kombi                                                                                                |
| Maks tverrsnitt på klemme  | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Materiale                  | PC/ABS                                                                                                                |
| Festemetode                | By screws and claws                                                                                                   |
| Bredde                     | 71 mm                                                                                                                 |
| Høyde                      | 92 mm                                                                                                                 |
| Innbyggingsdybde           | 22 mm                                                                                                                 |
| Dybde                      | 22 mm                                                                                                                 |

### Miljø

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Standarder          | IEC 60884-1<br>SS 4280834<br>SFS 5610:2004<br>NEK 502:2006 |
| Produktsertifikater | SEMKO<br>NEMKO<br>FI                                       |
| IP-grad             | IP20                                                       |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 521 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 4,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 7,1 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 9,7 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|