



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulær enhet ≤ 40 A Multi 9: fast modulær enhet ≤ 40 A
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast GV2LE 4 x 3P: fast GV2ME 4 x 3P: fast GV2RTn

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2LE, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2ME, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): GV2RTn, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS100, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS125, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 5 modul(er): INS160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS40, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): INS63, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 NA, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 4 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 mm polbredde	20
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	52 mm
Bredde	218 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0,14 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	170 g
Forpakning 1 høyde	10,5 cm
Forpakning 1 bredde	3,6 cm
Forpakning 1 lengde	18,4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,83 kg
Forpakning 2 høyde	14 cm
Forpakning 2 bredde	22 cm
Forpakning 2 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	63 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------