



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G
Type festeskinne	Modulær Regulerbar
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 1 x 3P eller 4P: fast NSXm Vertikal installasjon

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2L, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2P, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV3, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , tilkoblingsblokk i 600 mm Bredveggskap
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	58 mm

Bredde	467 mm
Dybde	97 mm
Vekt	0,34 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	340 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	46,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,78 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	31 cm
Forpakning 2 lengde	48,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	113,4 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------