



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Pack 160 Prisma G
Type festeskinne	Modulær Bakre
Installert utstyr	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 - horisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 4P: fast D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 9 x 3P: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 7 x 3P: fast GV3Pxx1 + LC1D40 til D65 horisontal installasjon 9 x 3P: fast TeSys U horisontal installasjon

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): ATS01N103/106FT i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): ATS01N103/106FT i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): ATS01N103/106FT i 555 mm BredPack enclosure 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 555 mm BredPack enclosure 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 600 mm Bredgulvskap 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 600 mm Bredveggskap 7 modul(er): GV3Pxx1 + LC1D40 til D65, direkte i 555 mm BredPack enclosure 5 modul(er): TeSys U, direkte i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): TeSys U, direkte i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): TeSys U, direkte i 555 mm BredPack enclosure 4 modul(er): TeSys U, direkte i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): TeSys U, direkte i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): TeSys U, direkte i 555 mm BredPack enclosure
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	35 mm
Bredde	465 mm
Dybde	16 mm
Vekt	0,16 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	160 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	3,5 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	2,05 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	13 cm
Forpakning 2 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	576
Forpakning 3 vekt	99,84 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------