



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Interface enclosure
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 65 x 85 strømuttak 4 plater for trykknapp kontroll
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	4
Number of plates	1 for 65 x 85 power outlets 4 for push-button controls
Provided equipment	1 plate for 65 x 85 power outlet 4 plate for push-button control
Type frontdeksel	Transparent
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Basisdimensjon	90 x 100 mm
Bredde	138 mm
Høyde	610 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Enclosure: light grey (RAL 7035)

Miljø

Standarder	EN 50262 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,595 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	15,8 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	64
Forpakning 2 vekt	114,08 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------