



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Enerlin'X: fast FDM121 - kontroll: fjernkontroll - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

### Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkoping	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Høyde	300 mm
Vekt	1,12 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	<p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Enerlin'X FDM121 fast fjernkontroll Vertikal 1</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX400 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 tilkoblingsblokk 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 + 300 mm Prisma G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX630 uten fast kipp horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6</p>

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,12 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm

Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	11,5 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	32 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	180
Forpakning 3 vekt	207 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------