



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 terminal block 22 holes 2 strips Feste for 1 rekkeklemmeblokk 1 terminal block 4 holes 2 merkesett
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	24
Antall horisontale rader	2
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Provided equipment	2 marking kit 2 ledningsstropp 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 22 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
Effekttap i W	34 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 med 4 kurs 1 with 22 outgoers
Distribution block outgoers	13 x 10 mm ² 13 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Enclosure: light grey (RAL 7035)
Gjeldende land	Spania

Miljø

Standarder	EN 50102 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,365 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	47,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------