



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPN
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	50 mm
Skrue diameter	4 mm
Skruelengde	50 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grå
Materiale	Plug: PA (polyamide) Screw: Herdet stål bright galvanized
Praktisk lastekapasitet	Shear: 500 N for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 100 N for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 200 N for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 60 N for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 180 N for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 60 N for 13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 260 N for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 80 N for 2x13mm gipsplate (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...16 Mm fixture 9 mm board maksimum
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
Diameter	6 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 25
Vekt	0,0045 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	4,500 g
Forpakning 1 høyde	8,000 mm
Forpakning 1 bredde	8,000 mm
Forpakning 1 lengde	60,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------