



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 3L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 24                  |

### Komplementær

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Antall moduler                | 6 N + L + Vigi                          |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 1P + N<br>1 x 2P                    |
| Connection pitch              | 18 mm                                   |
| Type konnektor                | Tann                                    |
| Avstanden mellom måte         | 74 mm                                   |
| Merking                       | N L1 N L2 N L3                          |
| Isolasjon                     | Isolert                                 |
| Enhetens utseende             | Cuttable                                |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 100 A på 40 °C                          |
| [Ue] merkespenning            | 415 v AC                                |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 500 V AC i samsvar med IEC 61439-2      |
| Monteringsmetode              | Horisontal                              |
| Mounting location             | Topp på tunnelklemmer                   |
| 9 mm polbredde                | 48                                      |
| Bredde                        | 432 mm                                  |
| Farge                         | White (RAL 9003)                        |
| Kompatibel med                | Acti 9 iC60<br>Vigi iC60                |
| Kompatibilitet                | Add-on residual current devices 40/63 A |

### Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Standarder       | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med IEC 60947-7-1               |
| IP-grad          | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,208 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,210 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,300 dm |
| Forpakning 1 lengde | 3,930 dm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|