



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	8 ways N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Connection pitch	27 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	54 mm
Merking	N L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	500 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	620 V AC
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
Kompatibel med	Acti 9 NG125 Acti 9 C120

Miljø

Standarder	IEC 60664-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	194 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	50 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	3,95 kg

Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	95 cm
Forpakning 2 lengde	103 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	280
Forpakning 3 vekt	67,3 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------