



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C20-460
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Surge arrester class type	Type 2
Surge arrester technology	MOV
Jordingssystem	IT
[Ue] merkespenning	230...400 V AC 50 Hz
Nominal discharge current	5 kA
Maximum discharge current	20 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	460 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<2 kV
Lokal varslings	White/red flag
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	White (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Godkjenninger	CE
IP-grad	IP20 front face:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,060 kg
Forpakning 1 høyde	0,600 dm
Forpakning 1 bredde	0,180 dm
Forpakning 1 lengde	0,600 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------