



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	MN
Styrespenning	230 V AC 50 Hz
Threshold tripping voltage	0.35...0.75 Un
Kontrolltype	Kipp
9 mm polbredde	2

Komplementær

Response tid	300 ms
Kompatibel med	Acti9 iC60 RCBO
Strømforbruk	12 mA
Holding current	12 mA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	80 mm
Bredde	20 mm
Dybde	98 mm
Vekt	62 g
Farge	White
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	6 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	0,6 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-1
IP-grad	IP2
Forurensningsgrad	2
Overspenningskategori	III
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,062 kg
Forpakning 1 høyde	0,800 dm
Forpakning 1 bredde	0,200 dm
Forpakning 1 lengde	0,980 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------