



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	55

Komplementær

Antall moduler	22 måter Aux + 2 L
Poles configuration for 1 way	1 x 2P
Connection pitch	18 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	45 mm
Merking	L1 L2 L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Monteringsmetode	Horisontal
Mounting location	Top on double terminal
9 mm polbredde	110
Bredde	990 mm
Farge	White (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 iC60

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	527 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	107,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR

Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	2,94 kg
Forpakning 2 høyde	5,5 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	107,5 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	80
Forpakning 3 vekt	58,992 kg
Forpakning 3 høyde	112 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------