



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 mm
Minimum drilling depth	42 mm
Skrue diameter	3,5 mm

Komplementær

Fargenyans	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for solid brick 4.5) Pull-out load: 0,2 kN for solid brick 6) Shear: 0,1 kN for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 0,07 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...5 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 mm
Lengde	60 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0038 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,800 g
Forpakning 1 høyde	10,000 mm
Forpakning 1 bredde	10,000 mm
Forpakning 1 lengde	60,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------