



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Bredde	Vegg: 456 mm Utenfor: 486 mm
Høyde	Vegg: 780 mm Utenfor: 810 mm
Dybde	Vegg: 86 mm Utenfor: 23 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Inkludert utstyr	1 x rekkeklemme 1 x identifikasjonsmerke 1 x markerings kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Innfelt
9 mm polbredde	36
Totalt antall 18 mm moduler	72
Effekttap i W	100 W
[In] merkestrøm	125 A
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Removable plates Side pre-cutouts Cable or tube
Antall rekkeklemmer	1 jord (Quick) med 28 kurs
Distribution block outgoers	6 x 25 mm ² for earth 22 x 4 mm ² for jord
Kapslingsmateriale	Back part: technoplastic Front face: technoplastic
Farge	Kapsling: Hvit (RAL 9016) Forside: grå (RAL 7004)
Gjeldende land	Norge
Innbyggingsdybde	86 mm
Innvendig dybde	84 mm

Miljø

Brannmotstand	Front face: 750 °C Back part: 850 °C
IP-grad	IP30 without door IP40 with door
IK beskyttelsesklasse	IK08 without door IK09 with door
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,06 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	51 cm
Forpakning 1 lengde	83 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------