



Teknisk informasjon

Applikasjon	Distribusjon Kontroll
Serie	Acti 9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller type komponent	Integrated control circuit breaker
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C

Komplementær

[In] merkestrøm	25 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H
Bryteevne	30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med puls Fjernkontroll med kontinuerlig kommando Kipp PÅ / AV-knappen
Styrestrøms type	Impuls Permanent Holdt svært lav spenning
Lokal varsling	Flashing LED: device overheat Flashing LED: device tripped Flashing LED: device ready Rød LED: feil Green LED: device ON
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC at 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	13
Høyde	84 mm
Bredde	117 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stilling
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	820 g
Forpakning 1 høyde	9,1 cm
Forpakning 1 bredde	11,1 cm
Forpakning 1 lengde	16,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	11,967 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------