



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Jordfeilbryter
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Hvit
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Jord-lekkasjestrøm	30 mA
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Materiale	PC + ASA
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	12 mm

Miljø

Standarder	EN 61008
Produktsertifikater	FI NEMKO CE SEMKO
IP-grad	IP20

Packing Units

Forpakning 1 vekt	95,570 g
Forpakning 1 høyde	73,000 mm
Forpakning 1 bredde	73,000 mm
Forpakning 1 lengde	38,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------