



### Teknisk informasjon

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony Series K                                 |
| Produkt eller type komponent | Kambryter betjeningshode                         |
| Type komponent               | KAX                                              |
| Kompatibilitet               | Frontmonterte kroppar 12 og 20 A av Ø 22 mm hull |
| Kambryter hodetype           | With bezel Ø 28.5 mm, Metall                     |
| Type arm/stempel             | Sort standard handle                             |
| Dreihåndtak hengelås         | Uten                                             |
| Presentasjon av skilt        | Med mat black skilt                              |

### Komplementær

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Mekanisk levetid    | 1000000 sykluser |
| Bredde              | 29 mm            |
| Høyde               | 29 mm            |
| Dybde               | 25 mm            |
| Vekt                | 0,04 kg          |
| Kompatibilitetskode | KAX              |

### Miljø

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                  |
| Støtmotstand                     | 30 gn conforming to IEC 68-2-27                              |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)              |
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 35 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 3 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 4,5 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S01      |
| Antall enheter forpakning 2 | 90       |
| Forpakning 2 vekt           | 3,363 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|