



Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	KN
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
Montasjeplassering	Sentral
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...500 V
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 95 mm ² fleksibel Kabelsko for 95 mm ² stiv
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelukk
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Bredde	698 mm
Dybde	122 mm
Høyde	243 mm
Vekt	5,5 kg

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,2 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	24,5 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	PAL
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	85 kg
Forpakning 2 høyde	62 cm
Forpakning 2 bredde	85 cm
Forpakning 2 lengde	92 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------