



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Remote control auxiliary
Kortnavn utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signalling circuit voltage	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Komplementær

Start/stopp	Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50/60 Hz Fjernkontroll opprettholdt Ti24 24 V DC
Input current	5 MA impuls 5 MA permanent 5,5 mA holdt svært lav spenning
Varighet på impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Effektforbruk	1 W
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 kV
Verdien av innstillingen	AUTO: fjernstyrt kontroll autorisert Av: fjernstyrt kontroll hemmet Modus 1: sentral kontroll Modus 3: sentral kontroll og lokal overstyring Posisjon A: reclosing authorized after tripping Posisjon B: reclosing inhibited after tripping
Lokal varslings	Blinkende grønn LED: klar til drift Blinkende Orange LED: Ikke operativ
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	400 g
Farge	White
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Tilpasset for hengslås	Låsbar med hengslås
Avmantlings lengde	Strømforsyning: 10 mm for Bunn tilkobling Inngang: 10 mm for Bunn tilkobling Utgang: 8 mm for Topp tilkobling Ti24 grensesnitt: 10 mm for klemme tilkobling
Tiltrekningsmoment	Auxiliary output: 0,7 N.m Hjelpekontakt forsyning: 1 N.m Aux-inngang: 1 N.m

Fysisk interface	Ti24
Kompatibel med	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 IMDU voltadapter PLC
Kompatibilitet	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 IMDU PLC

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	519 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	7,636 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------