



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall pr. sett	5 stk.
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Anthracite

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	3
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Standard plugg	Universal
Merkestrøm	2.5 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	2
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ASA + PC
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	70,8 mm
Bredde	70,8 mm
Dybde	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Standarder	IEC 60884-2-2 IEC 60884-1 NEK 502:2006 SFS 5610:2004 SS 4280834
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	81,200 g
Forpakning 1 høyde	40,800 mm
Forpakning 1 bredde	70,800 mm
Forpakning 1 lengde	70,800 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------