Produktdatablad
Karakteristikker

MTN5510-1119
ARGUS nærvær Master, 1-relé

Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS presence detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Lasttype	Halogenlampe: 2000 W AC Motor: : 1000 VA AC Kapasitiv: : 10 A, 140 µF AC Glødelampe: 2200 W AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: : 1050 VA AC Energisparingslampe: : 100 VA
Fargenyanse	Polar hvit
Fargekode	RAL 9010
Forpakning	Kartong

Komplementær

[Ue] merkespenning	220/230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input compatibility	Push-buttons and electronic insert
[Ue] merkespenning	220/230 V
Inngangsfunksjon	1 x external triggering over PL
Utgangseffekt	10 A
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Kontrolltype	Fjernkontroll
Mulige funksjoner	Master function
Tidsforsinkelse	10 s...30 min
Lysfølsomhetsjustering	10…1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0…360 °
Detection range	Radius: 7 m
Materiale	PC (polykarbonat) høyglans
Montering av enhet	Tak
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0…25 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	150,000 g
Forpakning 1 høyde	67,000 mm
Forpakning 1 bredde	105,000 mm
Forpakning 1 lengde	105,000 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder