



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

Antall uttak	1
Montering av enhet	Overflate
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	Hel dekkplate
[Ue] merkespenning	250 V AC
Fargetone	White (RAL 9010)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC (polycarbonate): cover frame PC 10 % GF: bottom-plate
Festemetode	By screws: insert Med skrutilkobling: dekkramme
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	43,0 mm

Miljø

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 4280834
Produktsertifikater	FI NEMKO SEMKO CE
IP-grad	IP20

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	43,000 mm
Forpakning 1 bredde	70,000 mm
Forpakning 1 lengde	70,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------