



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 1000 mm
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: fast NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NW32 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NW32 Vertikal installasjon

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 27 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NW08...16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 19 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NW08...16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 36 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling 18 modul(er): NW08...16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NW08...16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NW08...16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 36 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NW20...25, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 20 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 28 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NW20...25, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 36 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling 19 modul(er): NW20...25, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NW20...25, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NW20...25, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 36 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NW32, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 20 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 28 modul(er): NW32, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NW32, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 36 modul(er): NW32, foran tilkobling på samleskinne i 650 mm Bredkapsling 19 modul(er): NW32, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NW32, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NW32, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	30 mm
Vekt	3,82 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,75 kg
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	20,5 cm
Forpakning 1 lengde	57 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	24,35 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	276,72 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------