



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt eller type komponent	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVB1
Antall poler	3P + N for power circuit 1P + N for power circuit
Monteringsmetode	Veggmontert Montering på ladestolpe
Produktserie	Standard
Rated supply voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max power	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693

Komplementær

Socket-outlet number	1
Type utgang	Høyre side T2 uttak / Sølvbelagte kontakter
Jordingssystem	IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S) TN-S TT
Antall input	6
Type konnektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
type input	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/stopp	Kan være styrt av eksternt 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal varslings	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Gruppert arkitektur Frittstående
Operation and maintenance	Diagnostisere funksjoner Ladedetaljer Laststyring
Webserver	Innebygd
Ethernet service	Konfigurasjon via web server

Miljø

Standarder	IEC 61851-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 62196-1
Produktsertifikater	CB CE RCM
IP-grad	IP54 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Vekt	6,2 kg
Farge	White (RAL 9003) Grey (RAL 7016)

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,635 kg
Forpakning 1 høyde	27 cm
Forpakning 1 bredde	40 cm
Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	43,04 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------