



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma Pack 250 duct
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFT250 - control: fuse carriers handle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: ISFT250 vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure - width 300 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,74 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT250 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure FuPact ISFT250 fixed fuse carriers handle vertical 3P 1 direct 9

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	740 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	7,8 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm

Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	46,8 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------