



Teknisk informasjon

Produktspekter	ARGUS presence detector
Serie	ARGUS
Produkt eller type komponent	Tilstedeværelsesdetektor
Lasttype	Halogenlampe: 2000 W AC Motor: : 1000 VA AC Kapasitiv: : 10 A, 140 µF AC Glødelampe: 2200 W AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA AC Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: : 1050 VA AC Energisparingslampe: : 100 VA
Fargenyanse	Polar hvit
Fargekode	RAL 9010
Forpakning	Kartong

Komplementær

[Ue] merkespenning	220/230 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Input compatibility	Push-buttons and electronic insert
[Ue] merkespenning	220/230 V
Inngangsfunksjon	2 x external triggering over PL
Utgangseffekt	4 A 10 A
Antall kanaler	2
Type innstillinger	Tidsjustering Lysfølsomhet kan justeres
Kontrolltype	Fjernkontroll
Mulige funksjoner	Master function
Tidsforsinkelse	10 s...30 min 5...120 min
Lysfølsomhetsjustering	10...1000 lux
Horisontal vinkel for deteksjon	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Materiale	PC (polykarbonat) høyglans
Montering av enhet	Tak
Monteringshøyde	2,5 m

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...25 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	162,000 g
Forpakning 1 høyde	67,000 mm
Forpakning 1 bredde	105,000 mm
Forpakning 1 lengde	105,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke i samsvar
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------