




Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produktspekter	Exxact
Produkt eller type komponent	Dimmer

Komplementær

Dimmertype	Vridimmer
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol
Mulige funksjoner	Lysfargeinnstilling Lysstyrkejustering DALI bussterminalen Dimbar lysstyrke og lysfargen dersom lyskilden er forberedt for dette (DT8)
Lasttype	26 x ballast, Dali elektronisk ballast
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Utgangsstrøm	52 mA DALI
Antall utganger	1
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	4 mm ² for solid kabel(er)
Materiale	Thermoplastic: central plate
Type overflate	Ubehandlet
Montering av enhet	Innfelt
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	54 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
IP-grad	IP20 med front plate

Packing Units

Forpakning 1 vekt	77,000 g
Forpakning 1 høyde	54,000 mm
Forpakning 1 bredde	71,000 mm
Forpakning 1 lengde	71,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------