



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Samleskinne
Installert utstyr	FuPact: fixed ISFL160 - control: fuse carriers handle - vertical installation
Polene beskrivelse	9 x 3P: fixed ISFL160 vertical installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11 module(s): ISFL160, rear connection on busbar in 650 mm Widecubicle
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Cable ISFL160 bottom 87.5 mm Cable ISFL160 top 62.5 mm
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	70 mm
Høyde	625 mm
Dybde	365 mm
Vekt	2,44 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL160 fast sikringsholder Vertikal 3P 9 baksidetilkobling på skinne 11 0,2 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,44 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	43 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	53,68 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------