



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Fupact: fast INF32 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon Fupact: fast INF32 - kontroll: manuelt betjent - horisontal installasjon Fupact: fast INF40 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon Fupact: fast INF40 - kontroll: manuelt betjent - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast INF32 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INF32 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INF32 horisontal installasjon 3 x 4P: fast INF32 Vertikal installasjon 4 x 3P: fast INF40 Vertikal installasjon 3 x 4P: fast INF40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INF40 horisontal installasjon 1 x 4P: fast INF40 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): INF32, direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): INF40, direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

### Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Bredde	590 mm
Høyde	150 mm
Vekt	2,14 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF32 fast manuelt betjent Vertikal 3P 4 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF32 fast manuelt betjent horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF32 fast manuelt betjent horisontal 4P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF32 fast manuelt betjent Vertikal 4P 3 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF40 fast manuelt betjent Vertikal 3P 4 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF40 fast manuelt betjent horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF40 fast manuelt betjent horisontal 4P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF40 fast manuelt betjent Vertikal 4P 3 direkte 3 12,5 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,14 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	57,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	22,02 kg
Forpakning 2 høyde	20 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	40
Forpakning 3 vekt	88,08 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------