



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Antall pr. sett	5 stk.
[Ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Fargetone	Anthracite

Komplementær

Montering av enhet	Semi flush
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	Schuko
Merkestrøm	16 A
Deksel	With shutter
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ASA + PC
Optional fixing mode	By claw kit: insert
Innbyggingsdybde	22,3 mm
Høyde	70,8 mm
Bredde	70,8 mm
Dybde	16,6 mm

Miljø

Standarder	SS 4280834 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktsertifikater	FI
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	96 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 høyde	8,7 cm
Forpakning 2 bredde	8,7 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	60
Forpakning 3 vekt	6,909 kg
Forpakning 3 høyde	25 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------