



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation
Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: CVS100...160 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS250 horizontal installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	4
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,84 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast kipp horisontal 4P 1 direkte 4

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	840 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	10,34 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	23 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	360
Forpakning 3 vekt	330,88 kg
Forpakning 3 høyde	102 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------