




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: fjernkontroll - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX100 ... 250 kilde overgang horisontal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX100 ... 250 kilde overgang horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	8
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	400 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,56 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 8 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 8

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,56 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	41 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	9,58 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	42 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm

Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	96
Forpakning 3 vekt	153,28 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------