



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm

Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX250 horisontal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	2,015 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Easypact CVS250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,05 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	15 cm
Forpakning 1 lengde	57,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	21,1 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	264 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------