



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Montasjeboks
---------------------------------	--------------

Komplementær

Montering av kapsling	Veggmontert
Antall horisontale rader	0
[In] merkestrøm	32 A 16 A
Type festeskinne	DIN
Kabelinngang	: smooth faces
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,308 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	103 mm
Høyde	250 mm
Dybde	70 mm
Farge	Housing: light grey (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 309-2 EN 60309-2 IEC 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Brannmotstand	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	356 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	10,3 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm

Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	3,35 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------