



### Teknisk informasjon

Produktspekter	PratiKa
Produkt eller type komponent	Socket for container
Kortnavn utstyr	PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Industriell sokkeltypen	Skrue
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

### Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	400...440 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	3 t
Plugg, socket materiale	Housing: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Sleeves: nickel plated brass
Tilkoblinger	Løs festeskruer
Kabelvernsnitt	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,5 kg
Farge	Rød

### Miljø

Standarder	EN 60309-2 EN 60309-1
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Branntmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % at 40 °C 70 % at 30 °C 90 % at 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C ( 86400 s )

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,564 kg
Forpakning 1 høyde	1,500 dm
Forpakning 1 bredde	0,105 dm
Forpakning 1 lengde	0,460 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------