




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma P cubicle
Type frontplate	Modul Utskjæring
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A TeSys: fast GV3
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: GV2L 4 x 3P: modulær skinne support: GV2LE 4 x 3P: modulær skinne support: GV2ME 4 x 3P: modulær skinne support: GV2P 4 x 3P: modulær skinne support: GV2RTn 3 x 3P: modulær skinne support: GV3

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkøpling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	20
Antall 18 mm moduller per rad	10
Antall vertikale moduller	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	300 mm
Vekt	0,32 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2L fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2L fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2LE fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2LE fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2ME fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2ME fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2P fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2P fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV2RTn fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV2RTn fast 3P 4 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys GV3 fast 3P 3 direkte 5 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys GV3 fast 3P 3 direkte 5 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Acti 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Multi 9 modulær enhet <= 40 A fast 20 direkte 3

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	310 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	26,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,3 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	17,5 cm
Forpakning 2 lengde	28 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	320
Forpakning 3 vekt	117,4 kg
Forpakning 3 høyde	120 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------